



+ INFORMACJE

ET - Koszulki do zadruku wytrzymałe na wysokie temperatury, elastyczne, trudnozapalne

Koszulki nadają się do zastosowań w ekstremalnych temperaturach i przy narażeniu na działanie żrących substancji chemicznych. Spłaszczony oznacznik dostarczany jest na rolce, na nośniku przeznaczonym do użytku z drukarkami termotransferowymi.

- + Ognioodporne
- + Samogasnące
- + Zadruk dwustronny na większości drukarek
- + Forma drabinki
- + Łatwa aplikacja
- + Zadruk zgodny ze specyfikacją wojskową.
- + Perforacja pomiędzy poszczególnymi oznacznikami ułatwia odrywanie.

+ WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur
-55°C do +225°C

Materiał
Odporny na wysokie temperatury, elastyczny, ognioodporny polifluorek winylidenu

Nadruk
termotransferowy

Standardowe kolory
biały

Stopień obkurczenia
2:1

Certyfikaty
Zapalność UL224 VW-1
SAE-AMS-DTL-23053/18

+ SPECYFIKACJA

WŁAŚCIWOŚCI	WARTOŚĆ
Temperatura pracy ciągłej	-55°C do +225°C
Minimalna temperatura do pełnego skurczu	+150°C (rozpoczyna się przy 110°C)
Starzenie termiczne (225°C x 168h)	nie pęka
Szok termiczny (275°C x 4h)	nie pęka, nie płytnie, nie kapie
Skurcz wzdłużny	+0%, -10% max.
Wytrzymałość na rozciąganie	24.0 MPa min.
Wydłużenie przy zerwaniu	200% min.
Absorpcja wody	0,10% max.
Palność	UL 224 VW1
Wytrzymałość dielektryczna	20kV/mm min.

PROSLEEVE - ET

ODPORNY NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ

+ WYMIARY I OPAKOWANIE

TYP	ROZMIAR PRZED SKURCZENIEM (mm)	ROZMIAR PO SKURCZENIU (mm)	DŁUGOŚĆ KOSZULKI (mm)	OZNACZNIKI POPRZECZNIE	OZNACZNIKI / OPAKOWANIE
ET [^] 024125LR9	2.4	1.2	12.5	4	4000
ET [^] 024250LR9	2.4	1.2	25	2	2000
ET [^] 024500LR9	2.4	1.2	50	1	1000
ET [^] 032125LR9	3.2	1.6	12.5	4	4000
ET [^] 032250LR9	3.2	1.6	25	2	2000
ET [^] 032500LR9	3.2	1.6	50	1	1000
ET [^] 048125LR9	4.8	2.4	12.5	4	4000
ET [^] 048250LR9	4.8	2.4	25	2	2000
ET [^] 048500LR9	4.8	2.4	50	1	1000
ET [^] 064125LR9	6.4	3.2	12.5	4	4000
ET [^] 064250LR9	6.4	3.2	25	2	2000
ET [^] 064500LR9	6.4	3.2	50	1	1000
ET [^] 095125LR9	9.5	4.75	12.5	4	2000
ET [^] 095250LR9	9.5	4.75	25	2	4000
ET [^] 095500LR9	9.5	4.75	50	1	500
ET [^] 127125LR9	12.7	6.4	12.5	4	2000
ET [^] 127250LR9	12.7	6.4	25	2	4000
ET [^] 127500LR9	12.7	6.4	50	1	500
ET [^] 190125LR9	19.0	9.5	12.5	4	2000
ET [^] 190250LR9	19.0	9.5	25	2	4000
ET [^] 190500LR9	19.0	9.5	50	1	500
ET [^] 254250LR9	25.4	12.7	25	2	600
ET [^] 254500LR9	25.4	12.7	50	1	300
ET [^] 381500LR9	38.1	19.0	50	1	100

[^] = nadruk S (jednostronny), D (dwustronny); * = kolor (4= żółty, 9= biały) Rekomendowana taśma: seria 2020

+ PRODUKTY POWIĄZANE



MK10-SQUIX

▶ PATRZ STRONA 130




MK10-DH

▶ PATRZ STRONA 134



MK10-MINI

▶ PATRZ STRONA 126



MK10-EOS4

▶ PATRZ STRONA 128



TAŚMY BARWIĄCE

▶ PATRZ STRONA 72