



PP+/PPA+

MÄRKREMSA

- PP+ är en platt hård bandprofil lämpad för PT+, PTC, PTM och PM hylsor.
- PPA+ är en platt hård bandprofil med självhäftande tejp för skåp- och komponentmärkning.
- Utvecklad för enkel utskrift på ProMark, märkmaskiner på plats.

ALLMÄN INFORMATION

Design

PP+ och PPA+ är en profil som kan användas till lednings-, kabel-, plint- och komponentmärkning. Profilen kan användas med hylsor eller monteras direkt på kretskort eller komponenter.

Båda profilerna har en hård plan yta som gör den idealisk för thermotransfer utskrift.

PPA+ har en kraftig självhäftande tejp som ger en mycket säker vidhäftning på de flesta strukturerade ytor etc.

OBS: För bästa vidhäftning av tejp på PPA+, är det viktigt att rengöra ytan noggrant, gärna med sprit.

Skrift

Avsedd för utskrift på ParTex ProMarkmaskiner.

TEKNISK INFORMATION

Arbetstemperatur

-20°C till +60°C (-4°F till +140°F)

Lagringstemperatur

+10°C till +27°C (+32°F till +81°F) < 95% Rh

Produktegenskaper

- Substratet har utmärkt motståndskraft mot UV-, åldrande och kemikalier.
- Egenskaper på skrift beror på skrivmetod.

Material

Halvhård PVC som uppfyller RoHS och REACH. Tejpen på PPA+ har en särskild utformad adhesiv med mycket hög vidhäftningsförmåga.

Färg

Vit och gul

APPLIKATION



PP+profil som monterats i en plint



PP+profil i en PTC hylsa som monterats på en CAT 5 kabel



PPA+profil som monterats på en komponent

PRODUKT OCH BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Profil			
Artikelnummer	Information	Profilbredd	Antal m/förpackning
PP+04600SN*	Bandprofil som passar PT+, PTC, PM och PTM hylsor	4.6 mm	17 m
PP+04600DN*	Bandprofil som passar PT+, PTC, PM och PTM hylsor	4.6 mm	50 m
PP+06300SN*	Bandprofil som passar de flesta Phoenix plintar	6.3 mm	17 m
PP+06300DN*	Bandprofil som passar de flesta Phoenix plintar	6.3 mm	50 m
PP+09000SN*	Bandprofil som passar PM hylsor	9.0 mm	17 m
PP+09000DN*	Bandprofil som passar PM hylsor	9.0 mm	50 m
PP+10000SN*	Bandprofil som passar Entrelecs plintar	10.2 mm	17 m
PP+10000DN*	Bandprofil som passar Entrelecs plintar	10.2 mm	50 m
PP+11000SN*	Bandprofil som passar Wago TopJobs plintar	11.0 mm	17 m
PP+11000DN*	Bandprofil som passar Wago TopJobs plintar	11.0 mm	50 m
PPA+09000SN*	Självhäftande bandprofil	9.0 mm	10 m
PPA+09000DN9	Självhäftande bandprofil	9.0 mm	25 m

* = produkten finns både som vit och gul. 4 för gul och 9 för vit.

TEKNISK DATA - PP+/PPA+

Egenskaper	Enhet	Värde	Testmetod
Densitet	g/cm ³	1,29- 1,30*	ISO 1183
Tjocklek	mm	0,5	ISO 4591
Hårdhet	Shore A	98	ISO 868
	Shore D	64	
Draghållfasthet	Längs	32	ISO 527-3/5/50
	Tvårs	30	
Dimensionsstabilitet	Längs	-2	ISO 11501 100°C/10min
	Tvårs	1	
Brottöjning	Längs	235	ISO 527-3/5/50
	Tvårs	230	

Ovan angivna data är cirkavärden och skall endast betraktas som vägledande.

* = värdet för densitet är beroende av foliefärg.

TEKNISK DATA - SJÄLVHÄFTANDE TEJP (PPA+)

Vidhäftningsförmåg på olika ytor	
Material	Efter 14 dagar N/cm
Stål	14.8
Aluminium	12.4
ABS	13.7
PC	13.8
PS	12.2
PET	10.7
PVC	13.5
PP	8.7
PE	5.8
Temperaturbeständighet	
	Värde
Under längre tid	60°C
Mekaniska egenskaper	
	Värde
Töjningsstyrka	≥57.5 N / 15 mm
Förlängning	20-55%